



**Kantech spol. s r.o.**  
Masarykova 307  
411 56 Bohušovice nad Ohří  
tel.: 416 732 275  
fax.: 416 732 274  
office@kantech.cz, www.kantech.cz

Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí n/L, oddíl C, vložka 2882 ze dne 7. 8.1992

## **Ceník orientovaných dřevoštěpkových desek OSB**

*Uvedené ceny v Kč jsou bez DPH 20%, platné od 1. 5. 2011*

### **OSB 3 - konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí.**

#### **Nebroušené**

<b>Tloušťka desky (mm)</b>	<b>Rozměr desky (cm)</b>	<b>Plocha desky (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Počet ks ve svazku</b>	<b>Hmotnost desky</b>	<b>Hmotnost svazku</b>	<b>Cena za 1m<sup>2</sup></b>
<b>10</b>	250x125	3,125	90	19,22	1730	<b>116,00</b>
<b>12</b>	250x125	3,125	75	23,03	1730	<b>133,00</b>
<b>15</b>	250x125	3,125	60	28,83	1730	<b>164,00</b>
<b>18</b>	250x125	3,125	50	34,60	1730	<b>198,00</b>
<b>22</b>	250x125	3,125	41	42,19	1730	<b>240,00</b>
<b>25</b>	250x125	3,125	36	48,05	1730	<b>274,00</b>
<b>12 (4PD)</b>	250x67,5	1,688	75	11,67	875	<b>140,00</b>
<b>15 (4PD)</b>	250x67,5	1,688	60	14,46	867	<b>175,00</b>
<b>18 (4PD)</b>	250x67,5	1,688	50	17,50	875	<b>209,00</b>
<b>22 (4PD)</b>	250x67,5	1,688	41	21,45	879	<b>256,00</b>
<b>25 (4PD)</b>	250x67,5	1,688	36	24,63	886	<b>293,00</b>

**4PD deska má na dvou stranách pero a na dvou stranách drážku.**

*Využití desek OSB - výhodný stavební materiál, vhodný pro exteriér i interiér, dá se použít na konstrukční prvky, nástavby, půdní vestavby, bednění střech a podlah.*

***Pro větší jednorázové nebo pravidelné odběry poskytujeme výrazné slevy***

# ZPŮSOBY POUŽITÍ

## STŘECHY

Desky OSB jsou ideální pro použití na střešní záklopy pod šindele a další bitumenové krytiny, pod azbestocementové, keramické a plechové krytiny apod. Výhoda spočívá ve velkém rozměru OSB desek a tím rychlé montáži, v odolnosti proti zvýšené vlhkosti a v zajištěné rovinatosti záklopu. Technologie výroby zaručuje, že desky se po instalaci nekroutí.

### Tabulka použití

Vzdálenost podepření	Tloušťka s podepřeným koncem	Tloušťka s volným koncem
300 mm	min. 10 mm	min. 10 mm
400 mm	min. 10 mm	min. 12 mm
600 mm	min. 12 mm	min. 15 mm
800 mm	min. 15 mm	min. 18 mm
1000 mm	min. 18 mm	min. 22 mm

## PODLAHY

Desky OSB lze použít i na podlahy, kde jsou výhodou velké rozměry materiálu, vysoká trvanlivost a v neposlední řadě i vzhled podlahy, kterou nemusíte již zakrývat kobercem a můžete ji případně povrchově upravit vhodným lakem a eventuálně před tím namořit.

Vzdálenost podepření	Síla desky
400 mm	15-18 mm
500 mm	18-22 mm
600 mm	22 mm